

Mobilie transformatoru kioski būvlaukumiem**Mobilie transformatoru kioski būvlaukumiem**

Mēs piedāvājam četrus dažādus mobilo transformatoru kiosku veidus:

1. Elektroapgādes stacijas

- 22-11 kV / 5,7-11 kV $\pm 2 \times 5\%$
- Transformatora jauda no 500 kVA līdz 2000 kVA
- SF6 videsprieguma slēgiekārtā
- Zemesslēguma aizsardzība

2. Elektrosadales stacijas

- 11-22 kV / 0,23-0,4 kV $\pm 2 \times 5\%$
- Transformatora jauda no 315 līdz 1600 kVA
- SF6 videsprieguma slēgiekārtā
- Zemsprieguma sadale:
aizsardzība ar automātslēdzi vai SLK tipa drošinātājslēdzi

3. Iekārtas tuneļiem

- 5,7-11 kV / 690-1000V
- 11-22 kV / 690-1000V
- Transformatora jauda no 500 kVA līdz 1000 kVA
- Sekundārais transformators 63 kVA
690V/1000V/400V
- SF6 videsprieguma slēgiekārtā
- Sadale 690V/1000 V: 2–3 spraudkontakti
urbšanas platformām ar zemesslēguma aizsardzību
- Sadale 400V: 1 fāzes un 3 fāzu kontaktligzdas

4. Mazas jaudas transformatoru iekārtas

- 230 – 400V/400 – 690 – 1000V ar nulles punkta iestatīšanu un iespēju regulēt sekundāro spriegumu
- Transformatora jauda no 100 kVA līdz 800 kVA
- Sadale 690V/1000V: 2 spraudkontakti
urbšanas platformām ar zemesslēguma aizsardzību



TA-F 800kVA22/11/0,415kV



MTA 630kVA 0,4kV/0,69kV/1,0kV

SATEMA BALTIC SIA

Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169

Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728

e-mail aigars.germanis@satema.lvwww.satema.lvSATEMA Norvēģija
SATEMA Zviedrija
SATEMA Baltija

Mobilie transformatoru kioski būvlaukumiem**APRAKSTS****Mobilu transformatoru kiosku tehniskais apraksts**

Transformatoru kiosks ir būvēts no biezsieni alumīnija loksnēm un profiliem, kuri ir noturīgi pret sālsūdeni. Tāda paša veida un izmēra profilus izmanto arī pašizgāzēju piekabēs ieguves rūpniecībā.

Korpus ir piestiprināts pie monolītas tērauda sliedes, kas katrā pusē ir aprīkota ar lielām iekraušanas atverēm. Papildus tam, uz jumta ir uzstādītas cilpas celšanai, pa vienai katrā stūrī. Tās ir piestiprinātas pie tērauda sijas, izmantojot masīvus tērauda stienus, kas izvērti cauri stūru profiliem. Griestos ir iebūvētas arī spēcīgas gareniski vērstas tērauda sijas, kur nostiprina iekārtas.

Visas šīs mobilās transformatoru ierīces tiek izgatavotas atbilstoši klienta vēlmēm.

- Visas durvis un lūkas ir aprīkotas ar ļoti izturīgām alumīnija engēm, kas nostiprinātas ar neilona un nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Transformatora nodalījuma durvis ir aprīkotas ar vertikāliem ventilācijas režģiem un filtru stiprinājumu uz engēm, kuru var atvērt
- Visas iekšējās sienas ir iestiprinātas spēcīgos rāmjos starp alumīnija segmen tiem
- Jumtu iespējams ērti noņemt, lai veiktu transformatora nomaiņu ja tas nepieciešams. Jumtu iespējams atlaist vaļīgāk, atskrūvējot stūros esošās pacelšanas cilpas
- Transformatoru kiosks ir izgatavots tā, lai pie visām elektroiekārtām būtu iespējams ērti piekļūt un veikt apkalpošanas darbus

