3 fāzu transformatoru ierīces

TEHNISKIE DATI

Zemsprieguma, 5 – 2000 kVA, IP23

Slēgtie 3 fāzu transformatori, kuru jauda sasniedz līdz pat 2000 kVA. Transformatori ir konstruēti saskaņā ar standartu IEC60726/ IEC60076 un ir marķēti ar CE zīmi. Standarta aizsardzības klase ir IP23, pelēks korpuss (Ral7032). Standarta modeļi tiek piegādāti kopā ar atdalītiem primāriem un sekundāriem tinumiem – tā saucamais izolējošais transformators, kas veido «jaunu sistēmu", kurā tiek novērsti jebkādi īsslēgumi ar zemi.

Pielietojums: transformatori ir paredzēti izmantošanai vietās, kur ir nepieciešams paaugstināt vai samazināt spriegumu vai arī, ja transformators kalpos kā izolējošs transformators.
Piemēram: elektrodzinējiem, kompresoriem, gaisa kondicionētājiem, veļas mazgājamajām mašīnām un IT vai TN-S sistēmu izveidošana.

Pēc pieprasījuma pieejami dažāda veida modeli: ar citādu spriegumu, frekvencēm, ekranētu primāro un sekundāro tinumu, regulējami/ar atzarojumiem, ar riteņiem, ar citādu aizsardzības klasi u.c.

- TEHNISKIE DATI: 3LT-23
- Primārais spriegums, sākot no 3x115 V līdz 3x1000 V
- Frekvence: 47 – 63 Hz
- Slēgumu grupas:
  Dyn11 (standarts)
  Dyn5, Ynd 1, Ynd5
- Atbilst: IEC60726/IEC 60076, D.N.V.
- Izolācijas spriegums: 3 kV AC RMS
- Drošības klase: I (nepieciešams zemējums)
- Izolācijas klase: F (155 °C) – standarta H (180 °C)
- Maksimālā vides temperatūra: 45 °C
- Aizsardzības klase IP23
- Pieslēgums: vara kopnes
- Lielākām strāvām pieejami arī ar alumīnija kopnēm, sākot no 630 kVA



01.21

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv

3 fāzu transformatoru ierīces

Standarta modeļi 3LT-23			
Satema artikula Nr.	**VEIDS**	**Izmēri (G x P x A)**	**Svars (kg)**
74185	Transformators 3LT 5 kVA 230/400V	377 x 350 x 461 mm	50,0
74186	Transformators 3LT 6,3 kVA 230/400V	427 x 400 x 515 mm	63,0
74187	Transformators 3LT 8 kVA 230/400V	427 x 400 x 515 mm	73,0
74188	Transformators 3LT 10 kVA 230/400V	427 x 400 x 515 mm	83,0
74189	Transformators 3LT 12.5 kVA 230/400V	481 x 450 x 590 mm	96,0
74190	Transformators 3LT 16 kVA 230/400V	481 x 450 x 590 mm	122
74191	Transformators 3LT 20 kVA 230/400V	481 x 450 x 590 mm	148
74192	Transformators 3LT 25 kVA 230/400V	599 x 550 x 630 mm	170
74193	Transformators 3LT 30 kVA 230/400V	599 x 550 x 630 mm	212
74213	Transformators 3LT 10 kVA 400/230V	427 x 400 x 515 mm	83
74214	Transformators 3LT 16 kVA 400/230V	481 x 400 x 590 mm	122
74215	Transformators 3LT 20 kVA 400/230V	481 x 450 x 590 mm	148
74216	Transformators 3LT 25 kVA 400/230V	599 x 550 x 630 mm	170
74217	Transformators 3LT 30 kVA 400/230V	599 x 550 x 630 mm	212
74194	Transformators 3LT 40 kVA 230/400V	670 x 520 x 827 mm	200
74195	Transformators 3LT 50 kVA 230/400V	670 x 520 x 827 mm	243
74196	Transformators 3LT 63 kVA 230/400V	700 x 520 x 877 mm	270
74197	Transformators 3LT 80 kVA 230/400V	700 x 520 x 877 mm	323
74198	Transformators 3LT 100 kVA 230/400V	930 x 630 x 1057 mm	406
74199	Transformators 3LT 125 kVA 230/400V	930 x 630 x 1057 mm	467
74200	Transformators 3LT 160 kVA 230/400V	1050 x 700 x 1137 mm	605
74201	Transformators 3LT 200 kVA 230/400V	1050 x 700 x 1137 mm	698
74202	Transformators 3LT 250 kVA 230/400V	1210 x 800 x 1517 mm	900
74203	Transformators 3LT 315 kVA 230/400V	1210 x 800 x 1517 mm	1014
74204	Transformators 3LT 400 kVA 230/400V	1450 x 900 x 1557 mm	1295

01.21

SATEMA BALTIC SIA
Krasta 3 k-1, Salaspils, LV-2169
Tel.+371 65048616, Mob.tel.+371 29251728
e-mail aigars.germanis@satema.lv